

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com)

هزازات لفرن الجير والمجفف  
ط.ف: ٨٦٨ ، ٨٧٠ أبوقرقاص

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١١  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١٢/٢٣  
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			هزازات لفرن الجير والمجفف طبقاً للمواصفات الفنية والمرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتى:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفحص لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم.
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي ( أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة من مداول المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.

- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب  
 ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.  
 ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.  
 ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.  
 ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للاطلاع والمطابقة).

## ١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.  
 ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.  
 ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.  
 ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:  
 - شهادة اختبار  
 - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة  
 ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.  
 ٦-١٩- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.  
 ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.  
 ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فسخ المظاريف.  
 نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير  
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :



الكمية	المواصفات الفنية	
1	<p>Unbalanced motor (vibrator) with the following specifications:</p> <p>Type: UVF 24X-A2.1</p> <p>Manufacture: Aviteq, origin: Germany</p> <p>Rated power: 1.6 Kw</p> <p>Rated frequency: 50 HZ</p> <p>Centrifugal force range :23.700 N</p> <p>Working Moment: 192 Kgcm</p> <p>Speed: 1500 r.p.m</p> <p>Rated voltage: 220/380 V</p> <p>Rated current: 5.55/3.2 A</p> <p>Duty cycle: S1 (Continuous operation)</p> <p>Temperature range (ambient temperature): 55°c</p> <p>Cable gland simple electric connection (IP66), Second separate cable gland for thermistor connection .</p> <p>Winding embedded in high quality resistance to vibrator, moisture and dust, armature shaft made of alloy steel</p> <p>Cover easy handling, Dustproof and waterproof by O-ring flange seal</p> <p>The Vibrator provided with Thermistor protection</p> <p>Terminal board 6 pin fully mounted</p> <p>Cover tall feet extension of mounting screw, mounting in any position, suitable for high stress and large thermal reserve</p> <p>Oversized ball/roller bearing and continuous lubrication or re-lubrication option</p>	٢ -١
1	<p>External vibrator, Series V champion for extreme loads with the following specifications:</p> <p>Type: VV250L</p> <p>ID.NO: 514044</p> <p>manufacturer: KNAUER ENGINEERING, origin: Germany</p> <p>Rated power: 2600 W</p> <p>Rated frequency: 50 HZ</p> <p>Centrifugal force range :25000 N</p> <p>Working Moment: 198.7 Kgcm</p> <p>Speed: 1500 r.p.m</p>	٢

Rated voltage: 230/400 V

Rated current: 9.3/5.4 A

Duty cycle: S1 (Continuous operation)

Temperature range (ambient temperature): 55°C

- Solid, robust housings casted as one piece. Depending on the design and the planned application, the housings are made out of nodular graphite cast iron, grey cast iron or die cast aluminum.

- The unbalancing weights can be adjusted infinitely variable from 0 to max. force. Good visible marks guarantee a quick and precise adjustment on both sides of the vibrator. Overall, an easy and quick process.

- Housing and terminal box are casted as one piece to withstand heavy duty. Part of the delivery is a special cable with protective rubber sleeve. In addition, a strain relief within the terminal box protects the cable connection.

- The vibrators are principally equipped with strongly dimensioned bearings with increased load bearing capacity and increased bearing clearance. The very solid designed bearing brackets assure a secure and durable transfer of the centrifugal force. Both together guarantee a reliable and a long-lasting product.

- The winding of the vibrating motors is always well dimensioned. This guarantees more than enough power for the centrifugal force which has to be generated. To assure absolute vibration resistance the winding ends are bandaged and vacuum soaked and the channels are sealed with slot wedges.

- The mounting base of the KNAUER vibrators were designed exceptionally high. This allows fastening with long screws, which have a sufficient stretch length to guarantee a durable, vibration resistant mounting.

- For the use of vibrators in 'battery' formworks or in other tight spaces very small housing designs are available.

- The vibrator delivered with equipped cable & Cable gland, (IP66), Second separate cable gland for thermistor connection

- تقديم data sheet والكتالوجات الفنية بالعرض الفني .

- تقديم شهادة الضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة من تاريخ التوريد للأصناف التي يتم توريدها

- تقديم صورة من شهادة المنشأ للبضاعة التي يتم توريدها