

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com)

ترانسيمترات  
وبلوف ومشغلات

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٦  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/ ٢/٠٣  
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
			ترانسيمترات وبلوف ومشغلات طبقاً للمواصفات المرفقة وعددها (١) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقضة		

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي سبب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقضة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي ( أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقضة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مودعة المناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضرية القيمة المضافة وتقدم الأصول (إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

## ١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:  
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظارييف.  
نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :



**Spare Parts Required for Distillation factory**

item	Qty.	Specefications	Factory
1	1	<p>3 way <u>mixing</u> Electro-Pneumatic Globe Control Valve ( one inlet + Two Outlet )</p> <p>C/W Air Filter Regulating , Smart Positioner and all accessories for installation and operation with following specifications ,</p> <p>Valve material , Body St.St. 316L , Trim , Stem , Plug , Seat all material, ( St.St. 316L)</p> <p>Valve end connection , Flanged St.St.316L With all Erection material and fitting</p> <p>Medium , Ethyl Acetate , Density , 0.89 g/cm3</p> <p>DN65 , PN10 , max. temp. , 80 deg. C. Max.</p> <p>Single Acting Actuator , Air Supply , 4 ----- 6 bar</p>	368/2 Distil.
	1	<p>2 Wire Capacitance level Transmitter</p> <p>Model , SITRANC LC300 Probe Version with Stilling Well St.St. 316</p> <p>Type , 7ML5671-1DA00-1AB0-Z</p> <p>Process Connection type ; Thread 1 1/2 inch BSPT</p> <p>Material , St.St. 316</p> <p>Probe insulation ; PVDF</p> <p>Insertion length (Y01) , 800 mm</p> <p>Active shield length (Y02) , 200 MM</p> <p>Medium , CO2 Liquid</p> <p>Power supply ; 24 vdc , Output , 4 ---- 20 mA</p> <p>Temp. ; -40 ----- 80 deg.C ; Working Pressure , 25 bar</p>	369
3	1	<p>Electro - Penumatic Butterfly Control Valve Single Acting Normally close type</p> <p>for installation and operation with following specifications:</p> <p>Valve : metallic seat</p> <p>Material : Body , Stem , Disk , Seat all ( St.St. 316)</p> <p>Medium : Vinasse , 6 bar , Max. Temp. : 200 deg. C , nominal Temp. 150 deg. C</p> <p>DN150, PN 10 ,</p> <p>Max. diff pressure for closing : 10 bar</p> <p>C/W</p> <p>Smart electro pneumatic positioner :</p> <p>input signal : 4 --- 20 mA , Normal Air Supply : 4 ----- 6 bar</p> <p>Single Acting Actuator</p> <p>Air filter Regulating , and all accessories</p>	370/1 Distil.


 وزارة الصناعة والتجارة  
 المملكة الأردنية الهاشمية