

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التغرافي: سكر القاهرة
٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تلفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

Site: www.siicegypt.com

أجهزة معملية

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩١
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١١/٥٠
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

الإجمالي ق	كتابة جنيه	سعر الوحدة		المواصفات	الوحدة	الكميه	رقم بنك
		بالأرقام ق	جنيه				
				تحتاج مصانعاً لأجهزة معملية الكمييات المواصفات طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٥) كشوف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة . ملحوظة:- كل الأجهزة المطلوب منشآء أوروبي تقديم كتالوجات حديثة مع العرض			

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأى تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخاصص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأى رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- يتم تقديم عدد (٢) اثنين عينة أحدهما باسم المورد والأخرى مجهرة .
- ٥- التسلیم: يذكر مكان التسلیم
- ٦- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعاً بتحويل بنكي.
- ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم الفاكس - ايميل - رقم تليفون) صالحه للإرسال والاستقبال عليها كافة المراسلات الرسمية مما .
- ٨- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٩- مدة التوريد : يذكر أقرب وقت للتوريد بعد أقصى ٣ شهور وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمها لمندوب المورد .
- ١٠- يقدم مع العرض ٢ % تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١١- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

- ١- خطاب ضمان بنكي
- ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠١٧٩٦٨١	
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

على أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار اضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
١٢- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

- ١٣- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٤- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأى تعويض .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

١٨ - في حالة التعاقد

- ١-١٨- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأى سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٨- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائى (٥٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٨- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٨- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 - شهادة التحليل
- ٥-١٨- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والمناقص على حساب المتنافق دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٨- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٨- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المنعقد عليه فتشير السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١٪ عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤٪ من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوعة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأى أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٨-١٨- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ٩- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة :

اعتمدت ، المدير العام :



Alaa

التوقيع

التوقيع

التوقيع

كشف الطلبيّة العامة للأجهزة

	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
1	Distillation water system <ul style="list-style-type: none"> - The unite is used to product of distilled water suitable for preparing buffers for L.C analysis or solution for spectrometry as well as many other analysis . - The unite is suitable for both bench and wall mounting. It is only suitable indoor use . - the water quality can be displayed either as a resistance value or conductivity value . - Quick and easy installation , since only one power connection and no fixed connection to the feed water source is necessary . (tap feed water) . - Distance of screws 64 cm - Exterior dimensions 380×410× 540 mm - Storage tank 16 little distillate - Capacity min 8 Lit/ hour - Electrical comitias 230V, 220V/3/PE ± 10% - Electrical comitias 50 - 60 HZ , 6.0 KW 	PCS	2	
2	Analytical balance 200 gm fully automatic calibration <ul style="list-style-type: none"> - Weighting Cap. 220 gm - Readability 0.001 gm - Precision ± 0.005 gm - pan Size 8.8.5 cm - Power 220/240 V - Power 40 - 60 HZ Housing dimensions approx. 213 ×401 × 282 mm 	Pcs	1	
3	Hydrometers Baume for testing liquids heavier than water , made of glass , Protected in plastic tube length (300 - 320 mm)			
3-a	Baume range 0 - 30	Pcs	10	
3-b	Baume range 0 - 50	Pcs	10	
4	Analytical balance 3500 gm (d 0.01) <ul style="list-style-type: none"> - Weighting Cap. 3500 gm - Readability 0.01 gm - Precision ± 0.1 gm - pan Size 16 × 14 cm - Power 40/60 Hz 	Pcs	4	


1/4



كشف الطلبية العامة للأجهزة

	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات																									
5-a	<p>Laboratory pH Meters :-</p> <p>Laboratory pH Meters Ideal for quality control and G.L.P</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD graphics . - 3 Point calibration . - Auto buffer recognition . - Full interfacing capability. <p>Range : - 2 to 16.00 PH 0 to ± 1999 mv</p> <p>- 10 to 105 °C</p> <p>Resolution : 0.01 PH/ 1 MV /0.1 °C</p> <p>Accuracy : ± 0.02 PH/± 1 MV/ ± 0.5 °C</p> <p>Calibration : User selectable 1 , 2 or 3 point</p>	Pcs	3																										
5-b	<p>Combined pH/Reference Electrodes</p> <ul style="list-style-type: none"> - with 1 m fixed cable . - universal electrodes . - with a storage cap to protect the electrode keeping the item in top condition and instantly ready for use. - PH range : 0 – 14 - Temperature range : 0 to + 100 °C - Material : Glass - Electrolyte 3.5 M KCL - Connection BNC 	Pcs	15	...																									
6	<p>Mercury thermometers</p> <p>Glass thermometers , general purpose glass</p> <p>Thermometers . partial immersion ,Solid stem with fused on universally resistant scale , with mercury filling , with safety expansion chamber , ring top , Precision generally much better than the tolerances mentioned , diam . 5.5 -7 mm . In Plastic protection tube . Blue reflecting capillary</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Range</th> <th>Tol</th> <th>Length mm</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6-a</td> <td>- 10 to + 50 :1C</td> <td>± 1.5</td> <td>260</td> <td>Pcs 20</td> </tr> <tr> <td>6-b</td> <td>- 10 to + 150 :1C</td> <td>± 1.5</td> <td>260</td> <td>Pcs 20</td> </tr> <tr> <td>6-c</td> <td>0 to + 300 :1C</td> <td>± 3</td> <td>300</td> <td>Pcs 10</td> </tr> <tr> <td>6-d</td> <td>0 to + 420:1C</td> <td>± 4.5</td> <td>300</td> <td>Pcs 10</td> </tr> </tbody> </table>		Range	Tol	Length mm		6-a	- 10 to + 50 :1C	± 1.5	260	Pcs 20	6-b	- 10 to + 150 :1C	± 1.5	260	Pcs 20	6-c	0 to + 300 :1C	± 3	300	Pcs 10	6-d	0 to + 420:1C	± 4.5	300	Pcs 10			
	Range	Tol	Length mm																										
6-a	- 10 to + 50 :1C	± 1.5	260	Pcs 20																									
6-b	- 10 to + 150 :1C	± 1.5	260	Pcs 20																									
6-c	0 to + 300 :1C	± 3	300	Pcs 10																									
6-d	0 to + 420:1C	± 4.5	300	Pcs 10																									
7	<ul style="list-style-type: none"> - Viscometer NDJ- 85 LCD - Accuracy_ 0.01 mPa.s - Speed (r/min) 0.1/0.3/1.5/6/12/30/60 - Measuring range 1:2000000 - Working power supply 220 V/50 Hz - Outline Dimension 300 × 300 × 450 (mm) 	Pcs	1																										


2/4



كشف الطلبية العامة للأجهزة

M	Specification	الكمية	الوحدة	ملاحظات
8	Floating thermometer red alcohol with astem 17 mm . in diameter, total length 250 mm graduated in 1°C. Scale : 0 - 50 °C " : 0 -100 °C	Pcs Pcs	80 50	
9	Hydrometer Brix Hydrometers Brix For sugar solution (saccharimeters) adjusted at 17.5 °C , shot Poised , in plastic protection tube. Scale range of division 0.02 or 0.05 Brix without thermometers . Total length app . 320 mm with serial Number Supplied with brix correction scale Internal rang division 0-5 0.02 5-10 0.02 10-15 0.02 15 -20 0.02 20- 25 0.02 25-30 0.02 30-35 0.02			
10	TURBIDITY Meters Automatic selects relevant resolution-Easy to use Measurement units NTU Range 0-1000 NTU Light source IR-LED Resolution 0.01/0.1/1 Calibration Automatic 1-3 point Interface RS232 uni - directional Accuracy ±2 % of measured Value or ± 0.01 NTU Whichever is Larger In range 0.00-1000 uni Repeatability <±1 % Imeasured Value or ± 0.01 NTU Whichever is the larger	Pcs	2	

3/4



كشف الطلبيـة العامة للأجهـزة

11	<p>Conductivity Meters</p> <p>Laboratory General Purpose conductivity /TDS/Temperature</p> <p>A general purpose Conductivity/TDS/temperature bench meter for use in laboratory solution . The instrument includes a 32 reading memory facility . Features include : automatic range selection, calibration on standard solutions or direct cell constant entry, automatic temperature compensation analogue output and RS232 serial interface.</p> <p>Conductivity :</p> <table> <tr> <td>Ranges</td><td>: 0 to 19.99μS/cm /0 to 199.9μS/cm/ 0 to 1999μS/cm/0 to 19.99mS/cm/ 0 to 199.9mS/cm/0 to 1999 ms/cm</td></tr> <tr> <td>Resolution</td><td>: 0.01 μS /0.1 μS/1μS/0.01mS/0.1mS/1mS /0.01 S</td></tr> <tr> <td>Accuracy</td><td>: * only with cell constant >5 : $\pm 0.5\% \pm 2$ digits</td></tr> </table> <p>TDS</p> <table> <tr> <td>Ranges</td><td>: 0 to 19.99 mg/l / 0 to 199.9 mg/l / 0to 1999 mg/l/ 0 to 19.99g/l / 0 to 199.9g/l/ 0 to 1999g/l</td></tr> <tr> <td>Resolution</td><td>: 0.01mg/l/ 0.1 mg/l/1mg/l /0.01g/l /0.1g/l /1g/l</td></tr> <tr> <td>Accuracy</td><td>: $\pm 0.5\% \pm 2$ digits</td></tr> </table> <p>Temperature</p> <table> <tr> <td>Ranges</td><td>: - 10 to + 105 °C</td></tr> <tr> <td>Resolution</td><td>: 0.1 °C</td></tr> <tr> <td>Accuracy</td><td>: $\pm 0.5\% \pm 2$ digits</td></tr> <tr> <td>ATC Range</td><td>: 0 to 100 °C</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>: 3 ½" digit LCD</td></tr> <tr> <td>Power</td><td>: 9 V power supply</td></tr> </table> <p>Additional Glass conductivity cell with K =1</p>	Ranges	: 0 to 19.99 μ S/cm /0 to 199.9 μ S/cm/ 0 to 1999 μ S/cm/0 to 19.99mS/cm/ 0 to 199.9mS/cm/0 to 1999 ms/cm	Resolution	: 0.01 μ S /0.1 μ S/1 μ S/0.01mS/0.1mS/1mS /0.01 S	Accuracy	: * only with cell constant >5 : $\pm 0.5\% \pm 2$ digits	Ranges	: 0 to 19.99 mg/l / 0 to 199.9 mg/l / 0to 1999 mg/l/ 0 to 19.99g/l / 0 to 199.9g/l/ 0 to 1999g/l	Resolution	: 0.01mg/l/ 0.1 mg/l/1mg/l /0.01g/l /0.1g/l /1g/l	Accuracy	: $\pm 0.5\% \pm 2$ digits	Ranges	: - 10 to + 105 °C	Resolution	: 0.1 °C	Accuracy	: $\pm 0.5\% \pm 2$ digits	ATC Range	: 0 to 100 °C	Display	: 3 ½" digit LCD	Power	: 9 V power supply	Pcs	2
Ranges	: 0 to 19.99 μ S/cm /0 to 199.9 μ S/cm/ 0 to 1999 μ S/cm/0 to 19.99mS/cm/ 0 to 199.9mS/cm/0 to 1999 ms/cm																										
Resolution	: 0.01 μ S /0.1 μ S/1 μ S/0.01mS/0.1mS/1mS /0.01 S																										
Accuracy	: * only with cell constant >5 : $\pm 0.5\% \pm 2$ digits																										
Ranges	: 0 to 19.99 mg/l / 0 to 199.9 mg/l / 0to 1999 mg/l/ 0 to 19.99g/l / 0 to 199.9g/l/ 0 to 1999g/l																										
Resolution	: 0.01mg/l/ 0.1 mg/l/1mg/l /0.01g/l /0.1g/l /1g/l																										
Accuracy	: $\pm 0.5\% \pm 2$ digits																										
Ranges	: - 10 to + 105 °C																										
Resolution	: 0.1 °C																										
Accuracy	: $\pm 0.5\% \pm 2$ digits																										
ATC Range	: 0 to 100 °C																										
Display	: 3 ½" digit LCD																										
Power	: 9 V power supply																										
11-a																											
11-b		Pcs	10																								
12	<p>Ebulbiometer:-</p> <p>Determinaition of alcohol in fermented mash constituents Reservoir for 50 ml sample – condenser</p> <p>Thermometer range: 80 °C - 101 °C</p> <p>Subdivision : 0.1 °C</p> <p>Flame , Scale for degree of alcohol .</p>	Pcs	4																								
12-a																											
12-b	Additional thermometers for above item	Pcs	10																								



قطاعات المشتريات

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

العنوان التلفغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.slicegypt.com

تلفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@slicegypt.com

مصانع ارمانت

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٧
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١١/١١
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

سعر الوحدة				المواصفات	الوحدة	الكميه	بنـد رقم
الإجمالي	كتابة	بالأرقام	جـنيـه				
قـ	قـ	قـ	جـنيـه				
			.	أجهزة قياس منسوب وسرعة طبقاً للمواصفات المرفقة بعده (١) الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المناقصة .			

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأى تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأى رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسلیم: يذكر مكان التسلیم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك)
- ٧- مدة التوريد : يذكر أقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط.

- ١- خطاب ضمان بنكي
- ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
	١٤٠٣٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

- على أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف .
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوفيقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية .

- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

١٩ - في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصري يتم صرفه أو بخطاب ضمان ينكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:

- شهادة اختبار

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة

- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والمناقص على حساب المتنافص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- لشركة السكر الحق في الإسنادالجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

- ٨-١٩- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث ان المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ٩-١٩- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة :

روجعت بمعرفة :

اعتمدت ، المدير العام :

GENERAL INSTRUMENTS

item	Qty	specifications	factory
1	3	Speed Sensor: Type : SHS19376 P.N. : PR9376/000-001 Diameter : 14 mm Sensor length : 114 mm Cable length : 5 m	295 Armant
2	10	Digital indicator : 4 digits display , Dimensions : 72x72 mm Input : universal (mA , V , Ω) Output : free contacts (NO. NC.) Power supply : 230 VAC	290/1 Armant
3	6	Speed indicator with proximity sensor type : SELEC RC 2108 (7 SEGMENT led 72*72 mm : 4 digits) RP (S.M.H. programmable) Power supply : 230 VAC Set point : 2 Alarm (low - high) scale factor : programmable 0.001 to 9.999x10 $n=-3,-2,-1,0,1,2$	290/2 Armant
4	6	Speed indicator with proximity sensor PNP Analog output : 4 ----- 20 mA for RPM 2 free contacts for Alarm NO , NC Power supply : 220 v , 50 Hz	290/3 Armant
5	8	Proximity sensor (PNP) Diameter : 12 mm cable length : 2 m	290/4 Armant

