

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	
site: www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٧ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٣/٠٢/٠٩ الساعة العاشرة صباحاً	بنظام المظروفين	قطع غيار أجهزة تصرف - ضغط طلبية مجمعة
--	------------------------	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابة
				ق	جنيه
		عدد	قطع غيار أجهزة تصرف - ضغط طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة وعددها (٢) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط		

ويقدم العروض على أساس الأتي:-

(مظروف فني ، مظروف التأمين الابتدائي ، مظروف سعري) وذلك بجلسة الفض الموضحة بعاليه والتي سيتم بها استلام المظاريف الثلاثة.

أ- المظروف الفني :

- جميع المواصفات الفنية التفصيلية لقطع غيار الأجهزة التصرف - ضغط المطلوبة .

ب- مظروف التأمين الابتدائي:

- يقدم التأمين الابتدائي ٢% يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

ج- المظروف المالي :

السعر بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض ولن يعتد بأي تعديل يرد بعد تقديم المظاريف للجنة فض المظاريف ومتضمنا الأتي:-

١- السداد: ١٠٠% بعد الفحص والاستلام

٢- الإشراف على التركيب والتشغيل إن وجد

Spare parts required for integrated factory

Item	QTY	Specification	Factory
1	1	Flanged Electromagnetic flowmeter remote type 10 m cable length (Simens) with following specifications : DN : 150,mm Range : 0 : 150 m ³ / h Fluid : Raw water Lining : PTFE corrosion coating IP: 67 P.S 85 : 265 Vac O/P 4 : 20 mA Temp. : 30 : 70 C° Min pressure : 0.1 bar Max Presuure : 10 bar Configuration from front key pad PN : 16 Flanged accordig to DIN	262 Distill
2	1	Flanged Electromagnetic flowmeter remote type 10 m cable length (Simens) with following specifications : DN : 80 mm Range : 0 : 80 m ³ / h Fluid : Dilluted molass Density 1115Kg/m ³ Lining : PTFE corrosion coating IP: 67 P.S 85 : 265 Vac O/P 4 : 20 mA Temp. : 30 : 75 C° Min pressure : 0.1 bar Max Presuure : 10 bar Configuration from front key pad PN : 16 Flanged accordig to DIN	285 Distill
3	1	Complete danfoss Control and regulating valve Consistes of : -Motorized operated valve Model : ICM 20 A Steal 3/4 " -- Code : 027H1030 -Actuator ICAD600 Code : 027H1200 -Heating element for ICAD600 0.6A 15 watt Code : 027H1209	284 Distill
4	1	Separate Thermostatic element For Expansion Valve TEA20-3 Code : 068G3250	284 Distill
5	3	2wire Siemens Smart Pressure transmitter C/Wdisplay and local key for configuration Medium : CO2 Connection 1/2 " threated Range : 0 : 50 bar (Calibration 0 : 25 bar) Temp. : -30 : 70 C O/P : 4 : 20 mA	284 Distill
6	5	Siemens positioner 6DR5010-0NG00-0AA1 Mounting Kit 6DR4004-8V Additional lever Arm 6DR4004-8L	263 Distill
7	1	Flanged Electromagnetic flowmeter remote type 10 m cable length (Simens) with following specifications : DN : 250 mm Range : 0 : 250 m ³ / h Fluid : Waste water Lining : PTFE corrosion coating IP: 67 P.S 85 : 265 Vac O/P 4 : 20 mA Temp. : 30 : 70 C° Min pressure : 0.1 bar Max Presuure : 10 bar Configuration from front key pad PN : 16 Flanged accordig to DIN	283 Distill
8	1	Flanged Electromagnetic flowmeter remote type 10 m cable length (Simens) with following specifications : DN : 200 mm Range : 50 : 900 m ³ / h Fluid : Raw water Lining : PTFE corrosion coating IP: 67 P.S 85 : 265 Vac O/P 4 : 20 mA Temp. : 30 : 70 C° Min pressure : 0.1 bar Max Presuure : 10 bar Configuration from front key pad PN : 16 Flanged accordig to DIN	617 Chemical
9	1	Euromag international Mut 2770 Size B Insertion magnetic flowmeter sensor with MC 608A-HV converter Part no. FAX1330 Pipe diameter 550 : 1000 mm Flow range : 6000 m ³ /h Max Pressure 10 bar Temp : 50 C Body material : ST.ST Linjng PTFE Medium Raw water P.S 220 Vac IP 68	4 Refinary
10	1	Ultra -sonic flow meter Flanged type Optisonic 3400 + UFC 400 C Including display , Totalizer and local key for configuration. Size : 65 mm Range : 0 - 10000 L/h Medium : Alchole at 60 C° Density : 729 Kg/m ³ P.S 24 VDC (4-Wire), O/P : 4 : 20 mA (Passive)	704 Dist. A.K
11	1	Dew point transmitter type DMI-242 A Temp. : 20 : 80 C P.S : 24 VDC (Vaisla)	704 Dist. A.K

12	1	Laser level transmitter type : Jenoptik (LDM41-1) Principle long range distance sensor Range : 0.1 : 3 m Resolution 0.1 mm Light source Laser class 2 O/P 4 : 20 mA interface RS232 P.S 24 VDC Connection 12 - Pole M16 (binder series 423) Tempo : -10 : 50 C IP : 65	704 Dist. A.K
13	1	Double flanged level transmitter ABB Range : 0 - 3000 mmLC 266DRH.M.S.RRR.A.I.L1 High flange : S26RE.H.P1.C.F.S.M.1.A.J.S.NNN Low side : S26RE.L.P1.C.F.S.M.1.A.J.S.NNN With LCD Indicator Capillary length 5 m	704 Dist. A.K
14	1	Pressure transmitter SitransP300 7MF8023-1EA04-1AA1 Range : 0.63 - 63 bar O/P 4 : 20 ma P.S 24 VDC	704 Dist. A.K
15	1	Pressure transmitter Sitrans 7MF8023-1EA04-1AA1 Range : 0.63 - 30 bar O/P 4 : 20 ma P.S 24 VDC	704 Dist. A.K
16	10	Normal close Direct acting Solenoid valves Connection 3/4 " threaded Medium : Oil at 6 bar C/W coil (220VAc) and plug	264 Deshna
17	10	Manuall ball valve connection 3/4 " Threaded medium oil at 6 bar	264 Deshna
18	8	Speed indicator I/P 3wire PNP proximity switch range 0 : 6000 RPM O/P latched free contact (NO/NC) + Proximity feeding P.S 220 VAC	264 Deshna
19	8	3 wire PNP sensor for above indicator	264 Deshna
20	1	By bass Level indicator Operating Pressure : -0.99(Vacuum) :5 bar Temp.: 95 C Fluid water (1000KG/m3) Flangees DN 50 Center to center distance : 1500 mm C/W (1) Magnetic switch 230 Vac 0.5 A IP 67 Ambient 50 C N.O. C/W Head mounted 2 Wire magnetic Level transmitter P.S 24 VDC O/P 4 : 20 mA Accuracy (contact seperation : 1 mm) Type WIKA or HADRO	8 Refinary
21	20	Brain child recorder analog input Card AI183	6 Refinary

Mohamed