

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

السيور المسطحة طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٧ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ الساعة الحادية عشر صباحاً	السيور المسطحة طلبية عامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مذكرة القطاعات الهندسية في ٢٠٢٣/٠٦/٢٦
---	---

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالارقام	كتابة
				ق	جنيه
			السيور المسطحة لموسم صيانة ٢٠٢٣ طبقاً للكشوف المرفقة والموضح بها الكميات والمواصفات الفنية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة مرفق عدد (٣)		

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الاتي:-

- ١- السعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعا
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي بمصانعا بتحويل بنكي) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر اقرب مدة توريد بحد اقصى ٤ شهور للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد.
- ٨- يتم التوريد قطعه واحده لكل مصنع طبقاً " للتقسيم قرين كل بند " .
- ٩- يقدم مع العرض ٢٪ تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٠- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٣- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- ١٤- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

- ١٥- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٦- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٧- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للاطلاع والمطابقة).

في حالة التعاقد

- ١-١٦- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٦- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو شيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٦- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٦- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 - شهادة اختبار
- ٥-١٦- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١٪ عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعده أقصى ٤٪ من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
- ١٨- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظارييف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

الطلبية العامة للسيور المسطحة - موسم صيانة 2023

		الإجمالي	توزيع السيور على المصانع متر/مصنع							سيور مسطحة و عريضة طبقاً للمواصفة العامة الآتية						
			فسيوكم متر	متر متر	متر متر	متر متر	متر متر	متر متر	متر متر	المواصفة العامة نوع التيل : بوليمتر بولي أميد الصلادة : 65 +/-5 shore الكثافة : 1134 kg/m3 الاستطالة مع التحميل : 1 : 1.4 %						
			طرف. 113	طرف. 399	طرف. 865	طرف. 172 176	طرف. 360	طرف. 318	طرف. 820	طرف. 951	طرف. 27					
إجمالي السعر	سعر المتر	بالمتر	سير أملس - طبقاً للكميات و المقاسات التالية :-													
													عدد التيل / الشد	سمك (مم)	عرض (مم)	
		18		18									EP800/4	14	2100	1
		35		35									EP800/4	14	2100	2
		54						54					EP800/4	14	2200	3
		42			18				24				EP800/4	14	2400	4
إجمالي السعر	سعر المتر	بالمتر	سير محبب مفتوح النهايات - طبقاً للمقاسات و الكميات التالية :-													
													عدد التيل / قوة الشد	سمك (مم)	مقاس (مم)	
		30							30				EP600/3	8	650	5
		50						50					EP400/3	8	800	6
إجمالي السعر	سعر السيور	بالسيور	سيور كاوتش محببة ملحومة endless لمصانع نجع حمادي (الكمية بالعدد) :-													
													عدد التيل / الشد	width x length x th. (mm)		
		3						3					EP400/2	800 x 4470 x 10	7	
		3						3					EP400/2	800 x 1770 x 10	8	
		3						3					EP400/2	800 x 3850 x 10	9	
الشروط العامة																
1 يلتزم المورد بتسليم السيور لفائف طبقاً للأطوال الواردة عاليه و طبقاً لكل مقاس على أن يتم تصنيف مخصصات كل مصنع من كل بند على حدى.																
2 يلتزم المورد في حالة الاستيراد بتقديم شهادات إختبار من المورد الأصلي.																
3 يلتزم المورد في حالة التصنيع المحلى تقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة.																
4 مدة التوريد : أربعة شهور																
5 ثبات الأسعار أثناء مدة التوريد إلزامية حيث لن تستجيب شركتنا لاية طلبات بزيادة الأسعار																

Handwritten signature



شركة السكر و المصناعات التكميلية المصرية

التقاعاع الهندسية
قطاع الهندسة الصناعية
هندسة الدراسات و التخطيط

الطلبية العامة للسيور موسم صيانة 2023

سيور PVC بتيل بوليستر لمصانع الخشب الحبيبي - مصانع كوم أمبو

10	سير مسطح من خامة Poly Venyle Chloride - PVCH طبقاً للعيونة المرفقة :-	طرف 111
	خامة السير	PVCH - Green
	الطول المطلوب بالمتر	24
	طول السير المعلق بعد اللحام بالمتر	11.5
	على أن يورد السير مفتوح النهايات	
	يتم تجهيز الطرفين للحام بمعرفة المورد بمقدار 10 سم بطريقة اللحام بطريقة الشطف over lap أو الفجوة .	
	بالمواصفات الآتية :-	
1	عرض السير	1650 مم
2	سمك السير	8 مم
3	وزن المتر المربع	12.6 كجم/م ²
4	معامل السير	70 نيوتن/مم
5	قوة الشد :	12 نيوتن/مم
6	أقصى استطالة :	1.7 %
7	أقل قطر درفيل يعمل عليه السير	450 مم
8	معامل الاحتكاك لسطح الإدارة	20 مايكرو
9	عدد التيل	4 تيلة
10	سطح السير العلوي من مادة PVCH أخضر	Carrying side from green PVC-Hard
11	سطح السير العوي بسمك 2.3 مم أملس تماماً مقاوم لعملية الالتصاق بالباجاس المغزي باليوريا فورمالدهيد و يسهل تنظيفه	
12	سطح السير السفلي نسيج من مادة البوليستر	Running side from polyster
	يشترط الآتي :-	
1	توريد السير قطعة واحدة .	
2	تقديم عينة من السير الذي سوف يتم توريده تحقق المواصفات الفنية المطلوبة عاليه .	
3	تقديم شهادة منشأ و شهادة الضمان للسيور الموردة .	المنشأ الصيني مرفوض فنياً
11	سير مسطح PVC طبقاً للعيونة المرفقة :-	طرف 112
	خامة السير	PVC - Green
	الطول المطلوب بالمتر	165
	على أن يورد السير مفتوح النهايات	
	بالمواصفات الآتية :-	
1	عرض السير	1600 مم
2	سمك السير	2.1 مم
3	وزن المتر المربع	2.4 كجم/م ²
4	قوة الشد اللازمة لاجداث استطالة 1 % من طول السير	10 نيوتن/مم
5	أقل قطر درفيل يعمل عليه السير	25 مم
6	عدد التيل	2 تيلة
7	سطح السير العلوي من مادة PVC أخضر أملس تماماً مقاوم للالتصاق .	
8	السطح السفلي للسير نسيج من خامة البوليستر .	
	يشترط الآتي :-	
1	توريد السير قطعة واحدة أو حد أقصى 3 قطع بطول 55 متر للقطعة	
2	تقديم عينة من السير الذي سوف يتم توريده تحقق المواصفات الفنية المطلوبة عاليه .	
3	تقديم شهادة منشأ و شهادة الضمان للسيور الموردة .	المنشأ الصيني مرفوض فنياً



شركة السكر و الصناعات التكميلية المصرية

القاعات الهندسية
قطاع الهندسة الصناعية
هندسة الدراسات و التخطيط

الطليية العامة للسيور موسم صيانة 2023

سيور PVC بتيل بوليستر لمصانع الخشب الحبيبي - مصانع كوم أمبو

111 طرف	سير مسطح من خامة Poly Venyle Chloride - PVCH طبقاً للعيينة المرفقة :-	11
جنيه	سعر المتر	خامة السير
جنيه	الإجمالي	PVCH - Green
		الطول المطلوب بالمتر
		24
		طول السير المعلق بعد اللحام بالمتر
		11.5
		على أن يورد السير مفتوح النهايات
		يتم تجهيز الطرفين للحام بمعرفة المورد بمقدار 10 سم بطريقة اللحام بطريقة الشطف over lap أو الفجزة .
		بالمواصفات الآتية :-
		1 عرض السير 1650 مم
		2 سمك السير 8 مم
		3 وزن المتر المربع 12.6 كجم/م ²
		4 معامل السير 70 نيوتن/مم
		5 قوة الشد : 12 نيوتن/مم
		6 أقصى استطالة : 1.7 %
		7 أقل قطر درفيل يعمل عليه السير 450 مم
		8 معامل الاحتكاك لسطح الإدارة 20 مايكرو
		9 عدد التيل 4 تيلة
		10 سطح السير العلوي من مادة PVCH أخضر
		11 سطح السير العلوي بسمك 2.3 مم أملس تماماً مقاوم لعملية الالتصاق بالباجاس المغربي باليوربا فورمالدهايد و يسهل تنظيفه
		12 سطح السير السفلي نسيج من مادة البوليستر
		يشترط الآتي :-
		1 توريد السير قطعة واحدة .
		2 تقديم عينة من السير الذي سوف يتم توريده تحقق المواصفات الفنية المطلوبة عاليه .
		3 تقديم شهادة منشأ و شهادة الضمان للسيور الموردة . المنشأ الصيني مرفوض فنياً
112 طرف	سير مسطح PVC طبقاً للعيينة المرفقة :-	12
جنيه	سعر المتر	خامة السير
جنيه	الإجمالي	PVC - Green
		الطول المطلوب بالمتر
		165
		على أن يورد السير مفتوح النهايات
		بالمواصفات الآتية :-
		1 عرض السير 1600 مم
		2 سمك السير 2.1 مم
		3 وزن المتر المربع 2.4 كجم/م ²
		4 قوة الشد اللازمة لاحداث استطالة 1 % من طول السير 10 نيوتن/مم
		5 أقل قطر درفيل يعمل عليه السير 25 مم
		6 عدد التيل 2 تيلة
		7 سطح السير العلوي من مادة PVC أخضر أملس تماماً مقاوم للالتصاق .
		8 السطح السفلي للسيور نسيج من خامة البوليستر .
		يشترط الآتي :-
		1 توريد السير قطعة واحدة أو حد أقصى 3 قطع بطول 55 متر للقطعة
		2 تقديم عينة من السير الذي سوف يتم توريده تحقق المواصفات الفنية المطلوبة عاليه .
		3 تقديم شهادة منشأ و شهادة الضمان للسيور الموردة . المنشأ الصيني مرفوض فنياً

Handwritten signature