

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site : www.siicegypt.com

e-mail: purchasing@siicegypt.com

السيور المسطحة
طلبية عامة ٢٠٢١/٢٠٢٠ للمصانع
مذكرة القطاعات الهندسية في ٢٠٢١/٠٣/٢٣

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/١٢١
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢١/٠٥/٠٩
الساعة الثانية عشر ظهرا

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			السيور المسطحة (ملساء - محببة - شيفرون - سير قوالب مصعد الدخول) طبقاً للكشوف المرفقة والموضح به الكميات والمواصفات والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة (مرفق عدد (٢) عينة للبندين أرقام (٧ ، ٨)		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الاتي:-

- السعر لكل بند موضحا سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام وكذا القيمة الإجمالية لجميع البنود بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- السعر يكون شاملا قيمة الضريبة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- التسليم: يذكر مكان التسليم
- مدة التوريد: يذكر أقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد.
- يتم التوريد قطعة واحدة لكل مصنع طبقاً للتقسيم قرين كل بند .
- توريد السيور قطعة واحدة لكل مصنع علي حده .
- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعا .
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك)
- يقدم التامين الابتدائي كالتالي:-
 - خطاب ضمان بنكي
 - تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد

- التأمين نقدا بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- تكون الأفضلية للمنتجات المصرية مع شرط الالتزام بالموصفات القياسية
- ١٥- تقديم عينة من البندين السابع والثامن - مع الالتزام بالموصفات المرفقة عدد (٢) واحدة معرفة وأخرى مجهلة
- ١٦- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- ١٧- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٢ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٨- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٩- تذكر ماركة وبلد صنع البضاعة المعروضة
- ٢٠- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ٢١- الالتزام برقم البند عند وضع العرض عند التوريد .
- ٢٢- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

٢٣- في حالة التعاقد

- ١-٢٣- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-٢٣- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقدا أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط صادر من أحد البنود المعتمدة ودرجة أولى.
- ٣-٢٣- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-٢٣- يقدم المورد شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة وشهادة اختبار لكل بند عند التوريد
- ٥-٢٣- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-٢٣- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-٢٣- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٨-٢٣- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظارييف.
- ٩-٢٣- يتم تقديم سابقة أعمال لتوريد البنود المطروحة خلال الثلاث سنوات السابقة للشركة مع توريد كافة البنود قطعة واحدة لكل مصنع علي حده وفي حالة عدم تقديم سابقة خبرة والعرض مطابق يتم صرف قيمة ٥٠% عند الاستلام والباقي بعد التشغيل موسم كامل .
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

(Handwritten signature)

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :



شركة الإسمنت والصناعات التكميلية المصرية

قطاع الهندسة الصناعية -

هندسة الدراسات والتخطيط

سيور مسطحة و عريضة - طلبية عامة ٢٠٢١/٢٠٢٢

		توزيع السيور على مصانع الشركة* بالمتر الطولي (مالم يذكر)							سيور مسطحة و عريضة طبقاً للمواصفة العامة الآتية					
		الإجمالي	خشب كوم أمبو	سكركوم أبو	رقعة	أرنيق	رقعة	رقعة صمادي	توري	بدرق	نوع التيل: بوليستر بولي أميد السير مفتوح الصلادة : 65 +/-5 shore الكثافة : 1134 kg/m3 طبقة السير العلوية / السفلية : 4/2 mm الاستطالة مع التحميل : 1 : 1.4 %			
			١٠٠	١٨٣	١١٩	١٥٨	٩٩	٧٠٨	١٨٣	١١٢	سير أملس مفتوح طبقاً للكميات و المقاسات التالية :			
إجمالي السعر	سعر المتر	بالمتر								عدد التيل / الشد	سمك (مم)	عرض (مم)		
		50							50		EP600/3	8	400	1-1
		100								100	EP800/4	10	400	1-2
		100	50			50					EP600/3	8	500	1-3
		100			50		50				EP600/3	10	500	1-4
		200								200	EP800/4	10	600	1-5
		840		600			240				EP400/2	8	650	1-6
		225					225				EP400/2	8	650	1-7
		165					165				EP400/2	8	650	1-8
		765	50			200	265		250		EP600/3	8	650	1-9
		500			500						EP600/3	10	650	1-10
		250		250							EP600/3	8	800	1-11
		600		50	250	150	100	50			EP600/3	10	800	1-12
		250							250		EP800/4	10	800	1-13
		50						50			EP800/5	20	800	1-14
		150		150							EP600/3	8	1000	1-15
		90			90						EP600/3	10	1000	1-16
		90			90						EP600/3	8	1200	1-17
		36							36		EP800/4	10	1200	1-18
		40		40							EP800/4	14	2100	1-19
		24							24		EP800 / 5	14	2400	1-20
		18				18					EP800 / 4	16	2400	1-21
									سير أملس مفتوح - حراري : طبقاً للكميات و النقااسات التالية يتحمل درجة حرارة تشغيل : 200 °c					
إجمالي السعر	سعر المتر	بالمتر								عدد التيل / الشد	سمك (مم)	مقاس (مم)		
		150							150		EP800 / 4	10	500	2-1



شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

القطاعات الهندسية
قطاع الهندسة الصناعية
هندسة الدراسات والتخطيط

سيور مسطحة و عريضة - طلبية عامة ٢٠٢٢/٢٠٢١

				توزيع السيور على مصانع الشركة* بالمتر الطولي (مالم يذكر)							سيور مسطحة و عريضة طبقاً للمواصفة العامة الآتية			
		الإجمالي	خشب كوم أمبو	سكر كوم أمبو	إيفو	أرمنت	قوص	نجم حمادي	ج.ب.ا	التكرير	نوع التيل : بوليستر بولي أميد السير مفتوح الصلادة : 65 +/-5 shore الكثافة : 1134 kg/m3 طبقة السير العلوية / السفلية : 4/2 mm الاستطالة مع التحميل : 1 : 1.4 %			
											١٨٠ طرف	١٨٢ طرف	٢٩٩ طرف	٩٥٨ طرف
إجمالي السعر	سعر المتر	بالمتر								سير محبب مفتوح طبقاً للمقاسات و الكميات التالية :-			3	
					عدد التيل / قوة الشد		سمك (مم)	مقاس (مم)						
		250				150	100				EP400/2	8	650	3-1
		50							50		EP600/3	8	650	3-2
إجمالي السعر	سعر المتر	بالمتر								رابعاً : سير مضلعة شيفرون 6 V مفتوحة - طبقاً للمقاسات و الكميات التالية :- ذو شرائح بارزة صغيرة			4	
					ارتفاع البروز :		5 mm	مقاس (مم)	سمك (مم)	عدد التيل / الشد				
		50				50					EP400/2	8	650	4-1
		350	100	150			100				EP600/3	8	650	4-2
		350			150			200			EP600/3	10	650	4-3
إجمالي السعر	سعر السير	بالسير								سير محبب ملحوم طبقاً للمقاسات التالية (مصانع نجم حمادي) :-			5	
					بالسير		عدد التيل / الشد		width x length x th. (mm)					
		2					2				EP400/2	800 x 4470 x 10		5-1
		2					2				EP400/2	800 x 1770 x 10		5-2
		2					2				EP400/2	800 x 3850 x 10		5-3
إجمالي السعر	سعر القطعة	بالقطعة								قطع كاوتش بالمقاسات و الكميات التالية (مصانع قوص) :-			6	
					قطعة كاوتش ٢ تيلة - مقاس ٢٧٠ * ١٢٠ مم سمك ٥ مم		قطعة كاوتش ٥ تيلة - مقاس ٨٠٠ * ١٤٠ مم سمك ٢٠ مم							
		100					100							6-1
		75					75							6-2

يلتزم المورد بتسليم السير لفائف طبقاً للأطوال الواردة عاليه و طبقاً لكل مقاس على أن يتم تصنيف مخصصات كل مصنع على حده*

حرفم لدر ه عيانه لكرور من
 (1) عينة لكل مورد



شركة السكر و الصناعات التكاملية المصرية

القطاعات الهندسية
 قطاع الهندسة الصناعية
 هندسة الدراسات و التخطيط

سيور لمصانع الخشب الحبيبي - مصانع كوم أمبو

سيور نقل قوالب مصعد الدخول طبقاً للعينة المرفقة :-

7

جنيه	سعر المتر
جنيه	الإجمالي

110

الكمية المطلوبة بالمتر

بالمواصفات الآتية :-		
م	1250	عرض السير
م	1.5	سمك السير
نيوتن/سم	250	قوة الشد
%	0.5	أقصى استطالة
م	40	أقل قطر درفيل يعمل عليه السير
6	يشترط في السير أن يتحمل درجة حرارة $\pm 150^{\circ}$ س لمدة ٢٠ دقيقة متواصلة	
7	السير قابل للحام بنظام الشطف over lap أو الفنجرة	
8	السطح العلوي للسير من خامة البوليستر	

يشترط الآتي :-

1	توريد السير قطعة واحدة بأطوال مضاعفات ١٨.٣ متر
2	تقديم عينة من السير الذي سوف يتم توريده تحقق المواصفات الفنية المطلوبة عاليه
3	تقديم شهادة منشأ و شهادة الضمان للسيور الموردة



شركة السكر و الصناعات التكاملية المصرية

حرسه كحياح للمورد
① حياح لكل مورد

القطاعات الهندسية
قطاع الهندسة الصناعية
هندسة الدراسات و التخطيط

سيور لمصانع الخشب الحبيبي - مصانع كوم أمبو

8 سير مسطح PVC طبقاً للعينة المرفقة :-

			2 سير	العدد المطلوب (بالسير)
			PVC - Green	خامة السير
جنيه	سعر المتر	11.5		طول السير المغلق ١٠٠ اللحام بالمتر
جنيه	الإجمالي			على أن يورد السير مفتوح مع حساب الزيادة في طرفي السير للحام

يتم تجهيز الطرفين للحام بمعرفة المورد بمقدار ١٠ سم بطريقة اللحام بطريقة الشطف over lap أو الفنجرة .

بالمواصفات الآتية :-			
1	عرض السير	1650	مم
2	سمك السير	8	مم
3	وزن المتر المربع	12.6	كجم/م ²
4	معامل السير	70	نيوتن/مم
5	قوة الشد :	12	نيوتن/مم
6	أقصى استطالة :	1.7	%
7	أقل قطر درفيل يعمل عليه السير	450	مم
8	معامل الاحتكاك لسطح الإدارة	20	مايكرو
9	سطح السير العلوي من مادة (PVC-hard)PVCH بسبك ٢.٣ مم أخضر		
10	سطح السير العلوي أملس تماماً مقاوم لعملية الالتصاق بالباجاس المغري باليوريا فورمالدهايد و يسهل تنظيفه		
11	سطح السير السفلي من مادة البوليستر Polyester		
12	عدد التيل	4	تيلة