

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com)

مهمات إطفاء لتأمين المصانع ضد الحريق طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٨٧ طلبيه عامة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ مذكرة قطاع البيئة والسلامة والصحة المهنية جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٦/٠٣ ٢٠٢٦/٠٤/٢٢ بتاريخ مظروف واحد الساعة الثانية عشر ظهراً
--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				كتابه	ق
			مهمات إطفاء لتأمين المصانع ضد الحريق طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٢) الموضح بها الكميات والمواصفات والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الاتي:-

- تخضع جميع البنود للفحص الظاهري والعملي بلجنة فنية متخصصة من الشركة ويتم استبقاء العينات المطابقة لحين البت الفني والسعري للمناقصة .
- يتم إخطاركم بموعد تقديم العينات للفحص بقطاعات المشروعات بالحوامدية يتم تقديم كتالوجات أصلية للمنتجات - المنتج الصيني غير مقبول - مع تقديم شهادة منشأ للمنتج .
- يحضر الفحص الفني لكل شركة مندوبها الفني للرد علي الاستفسارات من لجنة الفحص .
- تكون جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة فنيا للمنتج عند الطلب .
- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملا ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: ترانزيت الحوامدية
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : لا تزيد مدة التوريد للبنود عن شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد .
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي ( أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقدا بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١١- تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

## ١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
  - شهادة اختبار
- ٥-١٩- يرفق مع العرض صورة :-
- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة علي القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الإلكترونية .
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

- ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع  
التوقيع  
التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

النطاق الفني

المواصفات الفنية لمهمات الاطفاء ٢٠٢٦/٢٠٢٧

رقم بند	الوصف	الكمية
١-	خرطوم كرسنال مبطن بالكاوتش كامل باللواكيز نظام موريس ٢,٥ بوصة بطول ٣٠ متر ، يتحمل ضغط إنفجار لا يقل عن ٤٥ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٥ بار ( م.ق.م ٢٠٠٥/٣٥١٣ ) اللواكيز من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق ومربوطة بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم . - تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادته منشأً موضعاً بها بلد الصنع والطراز وسنه الإنتاج يجب الا تزيد عن عام واحد من تاريخ اصدار امر التوريد . - تتعهد الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لا تقل عن سنه من تاريخ الاستلام ضد عيوب الصناعة . - مطبوع على كل وحدة طول على الخرطوم ( ضغط التشغيل - الضغط الانفجاري - تاريخ الانتاج ) بطريقة غير قابله للمحو .	١١٢
٢-	- خرطوم ١,٥ بوصة باللواكيز ٢,٥ بوصة نظام موريس بطول ٣٠ متر - مبطن بالكاوتش مقاوم للأحماض كامل ، يتحمل ضغط إنفجار لا يقل عن ٥٠ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٧ بار ( م.ق.م ٢٠٠٥/٣٥١٣ ) . - اللواكيز من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق ومربوط بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم . تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادته منشأً موضعاً بها بلد الصنع والطراز وسنه الإنتاج يجب الا تزيد عن عام واحد من تاريخ اصدار امر التوريد . - تتعهد الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لا تقل عن سنه من تاريخ الاستلام ضد عيوب الصناعة . - مطبوع على كل وحدة طول على الخرطوم ( ضغط التشغيل - الضغط الانفجاري - تاريخ الانتاج ) بطريقة غير قابله للمحو .	٨٠
٣-	- خرطوم كاوتش بالبشوري لجهاز ثاني اكسيد الكربون سعة ٦ كجم بطول ١ متر مسلح - مطابق للمواصفات القياسية المصرية	٥٠
٤-	- خرطوم قطر واحد بوصة متيل من الداخل ضغط انفجاري لا يقل عن ٣٠ بار وطول اللفة الواحدة ٣٠ متر ( م.ق.م ١ - ٧٧٧٦ / ٢٠١٤ ) .	١٥٤٠ م
٥-	جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة سعة ١٢ كجم ، نوع البودرة (A.B.C.) ٣ مراحل .	٥٧
٦-	جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة سعة ٦ كجم ، نوع البودرة (A.B.C.) ٣ مراحل .	٨٢
٧-	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون ٦ كجم ( م.ق.م ٧٣٥ ) .	٣٥

رئيس قطاع البيئة والسلامة والصحة المهنية

مدير عام السلامة والصحة المهنية

الحج

(٢/١)

علاء العبد

النطاق الفني المواصفات الفنية لمهمات الاطفاء ٢٠٢٦/٢٠٢٧

رقم بند	الوصف	الكمية
٨-	جهاز إطفاء رغوى ٩ لتر أكواجت (م.ق.م ٤١٠٥)	٢٥
٩-	اسطوانة اطفاء رغوى ٥٠ لتر على عجل (م.ق.م ٤١٠٥)	٤
١٠-	<p>صندوق إطفاء مجهز ببكرة هوزريل بالخرطوم والبشورى ابوصة بالمواصفات الآتية :-</p> <p>- الصندوق مصنوع من الصاج سمك ١ مم إلى ٢ مم .</p> <p>- يتم تصنيع البكرات بكبسها على مكابس هيدروليكية لتشكيل أضلاع تكسبها القوة والصلابة وتمنع التواءها عند الاستخدام .</p> <p>- يتم طي الأطراف الخارجية للبكرة الى الداخل وذلك من اجل استخدام آمن .</p> <p>- الخرطوم المطاطى يعمل على ضغط تشغيل ١٥ بار كما يتم اختبارة على ضغط انفجار يبلغ أكثر من ٥٠ بار .</p> <p>- محيط مقابض الابواب مصنوعة من الاستانلس استيل والمقبض متحرك الصناديق تعالج حراريا ضد الصدا قبل الدهان ويتم دهانها الكترولستاتيكياً مما يكسبها صلابه لحمايتها من العوامل الجوية كالصدأ (م.ق.م ٢٠١٤/٧٧٧٦)</p>	١٦
١١-	- بشبورى متعدد الأغراض (٥) مراحل ٢٠٥ بوصة مورس مطابق للمواصفات القياسية المصرية	١٠١
١٢-	مدفع متعدد الاغراض لسيارة الاطفاء معدل التصريف من (٢٠ الى ٤٠) لتر/ث (م.ق.م ٨٢٦٧ باجزائها)	٤
١٣-	حنفية اطفاء نحاس مورس ٢,٥ بوصة ٢ بنز مطابق للمواصفات القياسية المصرية ..	١٠٥
١٤-	جهاز اطفاء ثانى أكسيد الكربون (١٠-١٢ ك (م.ق.م ٧٣٥)	٢٠
١٥-	دولاب من الصاج المعالج ضد الصداء ومدھون الكترولستاتيك لحفظ الخراطيم مقاس ٦٠×٦٠×٣٠ سم طبقاً لرؤية اللجنة الفنية	٢٩
١٦-	<p>- خلط رغوى نمره "١٠" كامل بالمولد (بالقاذف) بالمواصفات الآتية:-</p> <p>- أن تكون ماده الصنع للخلط من سبيكة معدنية خفيفة على ان يكون قلب الخلط آمن من الداخل من البرونز لمقاومة التفاعل مع مادة الرغوى .</p> <p>- أن يكون الخلط قابل لضبط نسبة الخلط من ( صفر % : ٦٠ %) عن طريق مقبض (مفتاح) .</p> <p>- يعطى الخلط معدل تصريف لا يقل عن ٤٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط (٥:٧) بار .</p> <p>مطابق للمواصفات القياسية المصرية</p>	٧

ملاحظة هامة : تخضع جميع البنود للفحص الظاهرى والعملى بلجنة فنية متخصصة من الشركة ويتم استبقاء العينات

المطابقة لحين البت الفنى والسعرى للمناقصة

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

مدير عام السلامة والصحة المهنية

ح.م.