

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قَطَاعَات المَشْتَرِيَات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨ Site:

تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧

www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

كنترولات ومبيّنات رقمية
وحساسات سرعة PLC

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٧/٢٠٢٦/٥٤
جلسة فض المظاريف يوم ٢٥/١٠/٢٠٢٦
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابية
				ق	جنيه
			كنترولات ومبيّنات رقمية وحساسات سرعة PLC وذلك طبقاً للمواصفات والكشف المرفقة وعددها (١) الموضح بها الكميات والمواصفات التي يعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتى:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد: يذكر اقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناوله المندوب وليس باسم المندوب فقط .
- ١- خطاب ضمان بنكي
- ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بكتاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة اختبار
 - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

الإعداد بمعرفة: _____
التوقيع

روجعت بمعرفة: _____
التوقيع

اعتمدت ، المدير العام : _____
التوقيع

Instruments

Item	QTY	Specification	Factory
1	1	ABB control master CM50 controller with the folloing specifications : 3 Analog I/P : 4 ----- 20 mA , 2 Digital I/P 1 Analog output : 4 ----- 20 mA Power supply : 100-230 VAC CM50 / 1D0S0E0 / STD	394/4 Distill.
2	2	ABB - CM50 / 1D0S0E0 / STD Power : 220 VAC	428/1 Dishna
3	2	ABB - CM30 / 0E0S0E0/STD Power : 220 VAC	428/2 Dishna
4	7	Digital process indicator and controller (4 digits display) Power supply : 220 VAC + 24 VDC for supplying Transmitters . Input Signal : Universal (mA - RTD - mV) Output Signal : Relay electro mechanical : NO/NC contacts : 5A/250V , Dimensions :96x48 mm .	443 Dishna
5	1	ABB - AI 830 RTD	444 Dishna
6	1	CPU 315F-2PN/DP (315-6FF01-0AB0) For PLC SIEMENS SIMATIC STEP7 300	1087/1 Edfou
7	3	Electronic microprocessor based totalizer , panel mounted (Dimensions : 92x45 mm) Input signal : 4 ----- 20 mA dc isolated Include square root extractor Display : two display , 7 segment , 6 red digits not less than 15 mm , status light digital display . Indication : instantaneous flow rate (T/hr) Total flow (T) (6 digit integration output repeat signal : 4 ---- 20 mA dc isolated Accuracy : 0.1% on linear input Configuration : from front key bad Option : internal 24 VDC , supply for transmitter Power supply : 220 VAC , 50 Hz Ambient Temperature : up to 50 deg.C	1088 Edfou

8	2	Digital Speed indicator (counter controller) Model : KUBLER cod 1X Type : 6.560.010.000 90-260 VAC , 11 VA , 50/60 Hz FRITZ KUBLER www.kuebler.com	1156/1 Edfou
9	6	Speed sensor Telemecanique : osiprox Model : XS618B2PAL01M12 Ue : 12:24V,DC Complete with 3 m cable	1156/2 Edfou
10	6	Speed sensor BALLUFF BES01PF 147159 BES M08EH-PSC15B-S04G Ue : 10:30V,DC Complete with 3 m cable	1156/3 Edfou
11	1	Power Supply TSXPSY2600 100-240VAC , 26 watt Brand : Schneider	978 A.K.
12	1	Industrial 2-Port RS-422/485 serial board for PCI BUS Brand : MOXA Type : CP-132	223 Refin.
13	5	Solenoid with Arm : WLF230.505003 WLF 230 / 29 230 V 50 HZ 15% ED S = 17 mm , 62 n 2.00A KEN741 XO KENDRION	1172 Edfou
14	1	SIEMENS S7-400 CPU 414-2 P.N. : 414-2X107-0ABO	617 Kous
15	5	Electric Coil Solenoid Trip Valve 20 Watt. Power voltage : 220 VAC , Power consumption : 20 watt. Ambient temperature : 200 deg. C Inside diameter : 20 mm , Outside diameter : 45 mm	640/1 Kous

16	7	Vibration Probe Bently Nevada DYR850KW PIN : P7964A4589-05	640/2 Kous
17	5	Displacement Probe Bently Nevada DYR850KW PIN : P7964A4607-05	640/3 Kous
18	6	Frequency Converter with Trip Values KFU8-UFC-1.D Brand : PEPPERL+FUCHS	255/1 K.O.
19	5	Isolator GPO-4 AEZ BRNO	255/2 K.O.
20	5	Displacement Sensor Probe PN : PR6423/000-000 9200-00080n With Transmitter : PN: CON011 9200-00001n Brand : EMERSON	255/3 K.O.
21	5	S7 - 300 (AI 8x 0/4-20 mA) 6ES7 331-7TF01 - 0AB0	1003/1 A.K.
22	4	S7 - 300 (AO 8x 0/4-20 mA) 6ES7 332-8TF01 - 0AB0	1003/2 A.K.
23	1	Power Supply (PS-407-10A) 407-00KR02 - 0AA0	1003/3 A.K.
24	1	Power Supply (PS-407- 4A) 407-0DA02 - 0AA0	1003/4 A.K.
25	1	PLC CPU 412 - 5H PN/DP (V6.0.4) 412 - 5HK06 - 0AB0	1003/5 A.K.

26	1	CPU 412-1 Order NO. 412-1XJ05-0AB0 SIEMENS	425/1 Distill.
27	2	AI 8 x 12 Bit Order NO. 331-7KF02-0AB0 SIEMENS	425/2 Distill.
28	2	DI 32 x DC 24V Order NO. 321-1BL00-0AA0 SIEMENS	425/3 Distill.
29	2	DO 32 x DC 24V / 0.5 A Order NO. 322-1BL00-0AA0 SIEMENS	425/4 Distill.
30	1	SIMATIC CP 5611 ProfiBus Communication PCI Processor	425/5 Distill.
31	2	ET 200M / Link - IM 153-2 Order NO. 153-2BA02-0XB0 SIEMENS	425/6 Distill.
32	3	ProfiBus Connector (Fast Connect) Order NO. 6ES7-972-0BB52-0XA0 SIEMENS	425/7 Distill.
33	2	SIMATIC S7 ET 200M/Link Order NO. : 6ES7 153 - 2BA02-0XB0	395/1 Distill.
34	4	ProfiBus Connector 6ES7-972-0BB42-0XA0 SIEMENS	395/1 Distill.
35	1	Variable Frequency Drive : CG DRIVE SK 2.2 K.W CGK2D00220 - Input : 220 V, 50 Hz Output : 3 Phase .	1004/2 A.K.
36	4	DC Electromagnet SUB - MEP POSTRELMOV MT 5-K ,10/15 , DC 110 V , 3.3% , 1.9 A , G 2.2 Kg. IP 20,120/h	592 Kous
37	3	Speed Sensor Type : SHS19376 P.N. : PR9376/000-001 Diameter : 14 mm , Sensor Length : 114 mm Cable Length : 5 m.	48 Armant